

RIDERR

NANOVOLT CHARGER

Instruction Manual



STATEMENT

Thank you for choosing the RIDERR NanoVolt. Before using your charger please read the instruction manual carefully. All information in this manual may be changed without notice. We reserve the right to change the information at any time without prior notice.

CHARGING MODE



STATUS INDICATOR



1. Blue Light
(Charger is on)



2. Flashing Green
(Charging)



3. Solid Green
(Battery is fully charged)



4. Solid Red
(Check connections are correct
/ Check battery is below 3V)

WIRING METHOD

Connect the red terminal of the SAE wire to the positive battery terminal. Connect the negative black terminal to the negative battery terminal. It is now ready to use.



Warning: Do not connect to batteries higher than 24V



This NanoVolt charger provides:

USB-C Input

Status Indicators:

Solid Blue – Powered on

Flashing Green – Charging

Solid Green – Fully Charged

Solid Red – The battery is reversed, the line has short circuited, the battery voltage is lower than 3V.

The NanoVolt Charger has a built-in intelligent charging chip, this will sense the state of your motorcycle battery and protect it whilst charging.

Do not use the charger beyond its limits.

Do not disassemble, modify or repair the charger without authorisation.

Product Disclaimer: RIDERR does not assume any responsibility or liability arising out of the application or use of any product; neither does it convey any licence under its patent rights to other. In no event shall RIDERR be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of the product. Use of the product by a user is at the user's risk.

Product Specifications:

Input Voltage: 5-20V

Output Voltage: 3-14.4V

Output Current: 2A (MAX)

Maximum Output Power: 30W



CE FC RoHS  

Made in China



Deze NanoVolt lader biedt:

USB-C-ingang

Status indicatoren:

Effen blauw – ingeschakeld

Knipperend groen – Opladen

Continu groen – volledig opgeladen

Continu rood – De batterij is omgekeerd, de lijn is kortgesloten, de batterijspanning is lager dan 3V.

De NanoVolt Charger heeft een ingebouwde intelligente oplaadchip, deze detecteert de staat van uw motoraccu en beschermt deze tijdens het opladen.

Product specificaties:

Ingangsspanning: 5-20V

Uitgangsspanning: 3-14.4V

Uitgangsstroom: 2A (MAX)

Maximaal uitgangsvermogen: 30W

Gebruik de oplader niet verder dan de limieten.

Demonteer, wijzig of repareer de oplader niet zonder toestemming.

Product Disclaimer: RIDERR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van een product; Evenmin draagt het enige licentie onder zijn octrooirechten over aan anderen. RIDERR is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale gevolgschade, aan eigendommen of mensenlevens, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van het product. Het gebruik van het product door een gebruiker is op risico van de gebruiker.



Made in China

FR

Ce chargeur NanoVolt offre :

Entrée USB-C

Indicateurs d'état :

Bleu fixe – Allumé

Vert clignotant – Charge

Vert fixe - Complètement chargé

Rouge fixe - La batterie est inversée, la ligne est court-circuitée, la tension de la batterie est inférieure à 3V.

Le chargeur NanoVolt dispose d'une puce de charge intelligente intégrée, qui détectera l'état de la batterie de votre moto et la protégera pendant la charge.

N'utilisez pas le chargeur au-delà de ses limites.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas le chargeur sans autorisation.

Avis de non-responsabilité concernant le produit : RIDERR n'assume aucune responsabilité découlant de l'application ou de l'utilisation de tout produit ; il ne cède pas non plus de licence en vertu de ses droits de brevet à d'autres. En aucun cas, RIDERR ne sera responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, consécutifs spéciaux, à la propriété ou à la vie, quels qu'ils soient, découlant de ou liés à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation du produit. L'utilisation du produit par un utilisateur se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Spécifications du produit :

Tension d'entrée : 5-20V

Tension de sortie : 3-14,4 V

Courant de sortie : 2 A (MAX)

Puissance de sortie maximale : 30 W



Dieses NanoVolt-Ladegerät bietet:

USB-C-Eingang

Statusindikatoren:

Durchgehend blau – eingeschaltet

Grün blinkend – Aufladen

Durchgehend grün – voll aufgeladen

Durchgehend rot – Die Batterie ist vertauscht, die Leitung hat einen Kurzschluss erlitten, die Batteriespannung ist niedriger als 3 V.

Das NanoVolt-Ladegerät verfügt über einen eingebauten intelligenten Ladechip, der den Zustand Ihrer Motorradbatterie erkennt und sie während des Ladevorgangs schützt.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht über seine Grenzen hinaus.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Ladegerät nicht ohne Genehmigung.

Haftungsausschluss für Produkte: RIDERR übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Anwendung oder Verwendung eines Produkts ergibt; Sie überträgt auch keine Lizenz aus ihren Patentrechten an andere. In keinem Fall haftet RIDERR für direkte, indirekte, strafbare, zufällige, besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch des Produkts ergeben oder damit verbunden sind. Die Nutzung des Produkts durch einen Benutzer erfolgt auf eigenes Risiko.

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung: 5-20V

Ausgangsspannung: 3-14,4 V

Ausgangsstrom: 2A (MAX)

Maximale Ausgangsleistung: 30W



Made in China



Este cargador NanoVolt proporciona:

Entrada USB-C

Indicadores de estado:

Azul sólido – Encendido

Verde intermitente – Cargando

Verde sólido – Completamente cargado

Rojo fijo: la batería está invertida, la línea ha sufrido un cortocircuito, el voltaje de la batería es inferior a 3 V.

El cargador NanoVolt tiene un chip de carga inteligente incorporado, que detectará el estado de la batería de su motocicleta y la protegerá mientras se carga.

No utilice el cargador más allá de sus límites.

No desmonte, modifique ni repare el cargador sin autorización.

Descargo de responsabilidad del producto: RIDERR no asume ninguna responsabilidad u obligación que surja de la aplicación o uso de cualquier producto; Tampoco transfiere a terceros ninguna licencia en virtud de sus derechos de patente. En ningún caso RIDERR será responsable de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial consecuente, a la propiedad o a la vida, que surja o esté relacionado con el uso o mal uso del producto. El uso del producto por parte de un usuario es por cuenta y riesgo del usuario.

Especificaciones del producto:

Voltaje de entrada: 5-20V

Voltaje de salida: 3-14.4V

Corriente de salida: 2A (MAX)

Potencia máxima de salida: 30W



Made in China